




 Varilna enota z inverterno tehnologijo, ki jo upravlja mikroprocesor.

 Dinamika obloka izdelka je edinstvena in revolucionarna na trgu.

 Uporablja se lahko z vsemi vrstami elektrod: rutil, osnovna, nerjavno jeklo, litina v enosmernem toku.

 Zelo priročna zaradi majhne teže (4,1 kg), zelo zmanjšane prostornine in zelo majhne porabe (vtič 16 A z varovalko AM).



## MMA


✓ **Takojšen zagon** zaradi zelo visoke napetosti praznega teka.

✓ **Stalna varilna moč.**

✓ **Zelo gladko taljenje** zaradi enosmernega toka.

✓ **Ni občutljiv na nihanje napajalnega toka** ali na dolžino obloka.

✓ **Zelo dobra penetracija** in popolna stabilnost obloka.



Dobavljeno v paketu s (ref. 030435) :

- Ozemljitveni kabel (1,6 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Nosilec elektrod (2 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Čelada Techno 11



Dobavljeno v kovčku s (ref. 030077) :

- Ozemljitveni kabel (1,6 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)
- Nosilec elektrod (2 m /  $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>)

## SREDSTVA









**HOT START** : Povečana moč pri zagonu.

**ANTI STICKING** : Preprečuje lepljenje elektrode.

**ARC FORCE** : Takojšnje povečanje toka v težavnih varilnih razmerah.



ZAŠČITENI PRI DELU NA GENERATORSKIH AGREGATIH IN PRED VELIKIMI NIHANJI NAPETOSTI (+/-15 %).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	    					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA