

Z vgrajenim zračnim kompresorjem lahko EASYCUT K35 PFC uporabljate za rezanje kovin povsod, kjer je na voljo enofazno napajanje. Tehnologija PFC omogoča delovanje med 195 V in 265 V, tako da lahko dobite visokokakovosten rez tudi pri uporabi 100 m podaljškov. Majhen, lahek in prenosljiv lahko zagotovi 35 A moči za rezanje različnih vrst kovine do debeline 15 mm.

MAKSIMALNA ZMOGLJIVOST

- Avtomatsko krmiljenje zraka, zasnovano za gorilnik TPT 35.
- Reže vsa jekla (blaga, nerjavna, kaljena, HLE), aluminij, baker itd.
- Višja rezalna hitrost kot termično rezanje z Oxygasom.

ENOSTAVEN ZA UPORABO

- Zelo praktičen na mestu uporabe zaradi vgrajenega kompresorja.
- Notranji zračni filter s samodejnim odzračevanjem za preprečevanje kondenzacije v gorilniku.
- Vžig brez HF preprečuje motnje, ki bi lahko poškodovale bližnjo elektronsko opremo.
- Predal za shranjevanje potrošnega materiala.

IDEALNO ZA UPORABO NA MESTU

- Omogoča podaljške do 100 m.
- Ojačano ohišje in noge proti udarcem.
- Prihranek prostora in enostaven za premikanje na mestu.
- Zaščiten pred prenapetostjo do 400 V (PROTEC 400).
- IP23S ocenjen za zahtevna okolja.
- Optimizirano hlajenje s prezračevalnim kanalom, ki ščiti elektroniko pred prahom.

PREMIUM SVETILKA

- Zasnovan za odpornost na udarce in vročino.
- Hiter priklop/odklop gorilnika, orodje ni potrebno, za enostaven transport in vzdrževanje.
- Sprožilni varnostni mehanizem.

IZBIRNI DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL

	Šoba	x 4 040182
	Nasveti	x 10 080799
	Difuzor	x 2 040175
	Elektroda	x 10 040168



Zaščitna očala Shade 5
042841

Zaščitne rokavice
064164 (velikost 9)
064171 (velikost 10)



Ročni voziček
039568



Dostavljeno z



TPT 35 - 4 m



2 m - 10 mm²

IZVEDBA

Zmogljivost **Debelina**

Ločitev 15 mm

Čist rez 10 mm

50/60 Hz	2 m	A	I ₂ A	mm (največ)				ZRAK SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				Čist rez		Ločitev			I _A (60%)	I _{max}				
230 V 1 ~		16	10 in 35	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Integriran kompresor	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW
				10	8	15	10							