

KRONOS 400T W je trifazni večprocesni inverterški varilni aparat z vgrajeno hladilno enoto. Njegova inovativna tehnologija zagotavlja odlične lastnosti obloka za najzahtevnejše aplikacije MIG/MAG. Vgrajene sinergije močno olajšajo nastavitve in zmanjšujejo razpršitev pri varjenju. Njegov svetel in intuitiven vmesnik omogoča natančen nadzor varilnih parametrov, tako da je mogoče doseči najvišje možne rezultate.

VEČPROCESNI

MIG/MAG:

- žica iz jekla in nerjavnega jekla: Ø 0,6 do 1,2 mm
- aluminijasta žica: Žica: Ø 0,8 do 1,2 mm
- žica s fluksom (obrnjena polarnost) : Ø 0,9 do 1,6 mm

MMA DC / Pulse: osnovne in rutinske elektrode.

TIG DC Lift / Pulse.

INTELIGENTNI

Posebne sinergije za:

Po vnosu 3 podatkov: jeklo, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi: Premer žice, material/plin in debelina, izdelek samodejno določi optimalne varilne parametre.

Nov intuitiven in večjezičen 3,5" vmesnik HMI.

- Celotna programska oprema stroja in posodobitve sinergije so na voljo prek ključka USB.
- Shranjevanje do 200 varilnih programov (Job) za ponavljajoča se opravila.
- Funkcija prenosljivosti, možnost nalaganja/ shranjevanja/prenašanja uporabniških JOB-ov in konfiguracije stroja prek ključka USB.
- Sistem prezračevanja na zahtevo za zmanjšanje vdora prahu in povečanje energetske učinkovitosti.

PREMIUM VARJENJE

- **Digitalni nadzor obloka** s takojšnjim vžigom.
- **Zelo stabilen oblok**, ki zmanjšuje razpršitev pri varjenju.
- **Štirivaljni podajalnik žice** z digitalnim kodirnikom za nemoteno delovanje.

2 NAČINA PRIKAZA

- **Easy** - poenostavljen vmesnik, primeren za veliko večino uporabnikov, ki pomagata doseči najboljšo možno kakovost zvara.
- **Expert** - namenski vmesnik za najbolj izkušene varilce, ki uporabniku omogoča nastavitve vseh parametrov varilnega cikla.

ERGONOMIKA

- Vgrajena hladilna enota (800 W)
- Ojačana kolesa za stabilnost in okretnost.
- Podpora za plinske jeklenke do 10 m³ (50 L).
- IP23S za zahtevna okolja.
- Prostor za shranjevanje.
- 4 dvižne točke za enostavno rokovanje in varen prevoz.
- Priročna sprememba polarnosti je na voljo na sprednji plošči.

DODATNA OPREMA (neobvezno)



Aluminij
hlajenje s tekočino
500 A
3 m
046160



Škatla za pribor
za gorilnik
MB36
041417

Valjčki tipa B

Jeklo/nevarno	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Aluminij	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Žica z jedrom	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407



Priloženo s



MB501 - 4 m



4 m - 50 mm²



- Intuitiven, večjezični 3,5" barvni vmesnik.
- Enostavna navigacija, tudi če nosite varilne rokavice.
- Izbira primarnega parametra, ki se prikazuje na zaslonu (hitrost žice, tok itd.).
- Enostavno spreminjanje najpogosteje spreminjenih varilnih parametrov.

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm		Ø mm	Elektronski nadzor	m/min	Originalni valji	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	cm	kg	IP
					Gas	Cored-žica					IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%				
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400	0,6 → 1,2	0,9 → 1,6	✓	✓	1,6 → 5	50 W	1,0 1,2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 81	70	IP23S